

MaxxECU utgångs modul

Teknisk Data:

Matningsspänning: 8-12V
 Strömförbrukning: 0.05A
 Temperaturområde: -40 till 125C

- Utgångarna driver 12V, dvs lasten ansluts mellan utgången och jord.
- Perfekt för styrning av VANOS på t.ex. BMW S54 och S62.
- Varje utgång kan belastas 2,5A, max 15A totalt på de 8 utgångarna.

AN-ansluten modul som ger 8 st extra utgångar för styrning av valfria funktioner.

Fungerar endast med MaxxECU motorstyrning!



Pin	Märkning	Beskrivning
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	PGND	GND (brun)
7	12V+	+12v matning modul (röd)
8	12V+	+12v matning modul (röd)
9	12V+	+12v matning modul (röd)
10	CAN H	CAN Hög (grå)
11	OUT 1	Utgång 1 (grön)
12	OUT 2	Utgång 2 (grön)
13	OUT 3	Utgång 3 (grön)
14	OUT 4	Utgång 4 (grön)
15	OUT 5	Utgång 5 (grön)
16	OUT 6	Utgång 6 (grön)
17	OUT 7	Utgång 7 (grön)
18	OUT 8	Utgång 8 (grön)
19	-	-
20	CAN L	CAN Låg (rosa)

CAN-bus inkoppling

